

LDT-T150 A

Serranda di tenuta passo 150 mm in alluminio naturale

CLASSE TENUTA
AIR LEAKAGE CLASSIFICATION

EN 1751:2014

4

C

EN 1751:2024

4

ATC3



SERRANDE



Descrizione ed impiego:

Serranda da canale a doppia flangia, del tipo multipala, provvista di perno sporgente idoneo sia al comando manuale sia alla motorizzazione.

Progettata per garantire un'elevata tenuta all'aria, limitando le perdite nei sistemi HVAC, è ideale per l'intercettazione e l'isolamento del flusso d'aria nei rami delle reti aerauliche, nelle condotte rettangolari principali, secondarie o terminali, degli impianti di ventilazione e condizionamento, sia in ambito civile che industriale.

Costruzione:

- Esecuzione in alluminio estruso naturale EN AW-6060;
- Telaio estruso, avvitato, profondità 160 mm;
- Telaio siliconato internamente negli angoli per tenuta;
- Flangia 40mm forata $\varnothing 9$, passo 300mm con BM=20mm;
- Alette estruse con guarnizione siliconica di tenuta;
- Passo alette 150 mm con movimento contrapposto;
- Lamelle laterali di tenuta in acciaio inox 304 crudo;
- Boccole in bronzo;
- Perni terminali $\varnothing 18$ mm in zincato;
- Movimento alette tramite levismi esterni in zincato;
- Perno di comando $\varnothing 18$ sporgente L=100mm;
- Piastra di comando predisposta per com. manuale e/o motore (idonea per modelli con asta antirotazione).

Limiti di lavoro:

- Dimensioni massime BxH: 2000x1960;
- Temperatura: da -20* a +180 °C;
- Disegno dimensionale e foratura: pag. 3;
- V massima consigliata: 15 m/s (tabella pag. 4);
- Pressione: vedi grafico pag. 5.

* La temperatura negativa è raggiungibile solo a condizione che non ci sia formazione di ghiaccio.

Certificazioni:


- Prove delle perdite di carico eseguite secondo la norma ISO 7244;
- Prove del rumore autogenerato eseguite secondo la norma UNI EN 25135;
- Prova di tenuta secondo la norma DIN 1946/4;
- Prova di tenuta secondo la norma EN 1751.



LDT-T150 A

Serranda di tenuta passo 150 mm in alluminio naturale


Informazioni Extra Costruttive



Comandi, Opzioni, Accessori ed Attuatori Disponibili

Comando Manuale

R18Z;




Opzione

Boccole Teflon;



Accessori

Supporto per comando interno R21Z;



Attuatori

Servomotori elettrici On/Off con o senza rit. a molla;

Servomotori elettrici modulanti On/Off con o senza rit. a molla;

- Belimo
- Siemens
- Schischek



Pistoni/cilindri pneumatici a doppio effetto con regolatori di flusso;

- Waircom

Accessori integrabili:

- Elettrovalvola 5 vie + Bobina 24V o 230V






LDT-T150 A

Serranda di tenuta passo 150 mm in alluminio naturale

Disegno Dimensionale e Tabella Foratura STD (dim. espresse in mm sempre riferite all'interno flangia)



N°4 FORI CENTRATI NEGLI ANGOLI SEMPRE PRESENTI

FORATURA BASI						FORATURA ALTEZZE					
B	N° FORI	X	B	N° FORI	X	H	N° FORI	Y	H	N° FORI	Y
200	\	\	1150	3	295	160	\	\	1100	3	270
250	\	\	1200	3	320	200	\	\	1150	3	295
300	\	\	1250	3	345	250	\	\	1210	3	325
350	\	\	1300	4	220	310	\	\	1250	3	345
400	1	220	1350	4	245	350	\	\	1300	4	220
450	1	245	1400	4	270	400	1	220	1360	4	250
500	1	270	1450	4	295	460	1	250	1400	4	270
550	1	295	1500	4	320	500	1	270	1450	4	295
600	1	320	1550	4	345	550	1	295	1510	4	325
650	1	345	1600	5	220	610	1	325	1550	4	345
700	2	220	1650	5	245	650	1	345	1600	5	220
750	2	245	1700	5	270	700	2	220	1660	5	250
800	2	270	1750	5	295	760	2	250	1700	5	270
850	2	295	1800	5	320	800	2	270	1750	5	295
900	2	320	1850	5	345	850	2	295	1810	5	325
950	2	345	1900	6	220	910	2	325	1850	5	345
1000	3	220	1950	6	245	950	2	345	1900	6	220
1050	3	245	2000	6	270	1000	3	220	1960	6	250
1100	3	270				1060	3	250			

Per dimensioni non presenti in tabella, il numero di fori e la quota di partenza X o Y (Base o Altezza), vengono determinati facendo riferimento alla dimensione standard immediatamente inferiore.

N.B. se il valore risultante di X o Y è > di 369,5 mm, per il n° di fori, riferirsi in questo caso, alla dim. superiore.



LDT-T150 A

Serranda di tenuta passo 150 mm in alluminio naturale

mm B \ H	Tabella Selezione Coppia Attuatori LDT-T 150 A [Nm]												
	160	310	460	610	760	910	1060	1210	1360	1510	1660	1810	1960
200	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
300	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
400	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
500	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
600	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
700	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
800	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	20
900	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	15
1000	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	15	15
1100	10	10	10	10	10	10	10	10	10	15	15	15	15
1200	10	10	10	10	10	10	10	10	10	15	15	15	15
1300	10	10	10	10	10	10	10	10	15	15	15	15	20
1400	10	10	10	10	10	10	10	10	15	15	15	20	20
1500	10	10	10	10	10	10	10	10	15	15	15	20	20
1600	10	10	10	10	10	10	10	15	15	15	20	20	20
1700	10	10	10	10	10	10	10	15	15	20	20	20	20
1800	10	10	10	10	10	10	15	15	15	20	20	20	20
1900	10	10	10	10	10	15	15	15	20	20	20	20	20
2000	10	10	10	10	10	15	15	15	20	20	20	20	20

Tabella Selezione Gruppo Pneumatico		
Pressione d'esercizio	Tipologia Pistone	
	Stelo Ø27 corsa L=100mm	Stelo Ø35 corsa L=150mm
	Coppia [Nm]	Coppia [Nm]
2	4	10
3	6	15
4	8	20
5	10	25
6	12	30
7	14	36
8	16	41



LDT-T150 A

Serranda di tenuta passo 150 mm in alluminio naturale

Vel. [m/s]	Tabella Perdite di Carico e Rumore Generato LDT-T 150					
	$\alpha = 0^\circ$		$\alpha = 30^\circ$		$\alpha = 60^\circ$	
	Δp [Pa]	LwA [dB(A)]	Δp [Pa]	LwA [dB(A)]	Δp [Pa]	LwA [dB(A)]
1	<5	<20	5	32	65	47
2	<5	23	18	48	270	63
3	<5	34	44	57	625	72
4	<5	43	75	64	1110	77
5	<5	48	120	70	>1500	83
6	<5	54	170	74	>1500	87
7	5	58	240	77	>1500	90
8	7	62	320	80	>1500	93
9	9	66	400	83	>1500	95
10	11	69	480	85	>1500	98
11	13	72	590	88	>1500	100
12	15	75	700	90	>1500	>100
13	18	77	820	92	>1500	>100
14	21	79	950	93	>1500	>100
15	25	81	1120	95	>1500	>100





Grafico Pressione Massima Ammissibile LDT-T 150 A





LDT-T150 A

Serranda di tenuta passo 150 mm in alluminio naturale

mm	Tabella Pesì Generale LDT-T 150 A [Kg]												
B \ H	160	310	460	610	760	910	1060	1210	1360	1510	1660	1810	1960
200	3,0	4,6	6,2	7,8	9,4	11,0	12,6	14,2	15,8	17,4	19,0	20,6	22,2
250	3,3	4,9	6,6	8,3	9,9	11,6	13,3	14,9	16,6	18,3	19,9	21,6	23,3
300	3,5	5,2	7,0	8,7	10,4	12,2	13,9	15,6	17,4	19,1	20,8	22,6	24,3
350	3,7	5,5	7,3	9,1	10,9	12,7	14,5	16,3	18,1	19,9	21,7	23,5	25,3
400	3,9	5,8	7,7	9,6	11,4	13,3	15,2	17,0	18,9	20,8	22,6	24,5	26,4
450	4,2	6,1	8,0	10,0	11,9	13,9	15,8	17,7	19,7	21,6	23,5	25,5	27,4
500	4,4	6,4	8,4	10,4	12,4	14,4	16,4	18,4	20,4	22,4	24,4	26,4	28,5
550	4,6	6,7	8,8	10,8	12,9	15,0	17,1	19,1	21,2	23,3	25,3	27,4	29,5
600	4,8	7,0	9,1	11,3	13,4	15,5	17,7	19,8	22,0	24,1	26,2	28,4	30,5
650	5,1	7,3	9,5	11,7	13,9	16,1	18,3	20,5	22,7	24,9	27,1	29,3	31,6
700	5,3	7,6	9,8	12,1	14,4	16,7	18,9	21,2	23,5	25,8	28,0	30,3	32,6
750	5,5	7,9	10,2	12,5	14,9	17,2	19,6	21,9	24,3	26,6	28,9	31,3	33,6
800	5,7	8,2	10,6	13,0	15,4	17,8	20,2	22,6	25,0	27,4	29,8	32,3	34,7
850	6,0	8,4	10,9	13,4	15,9	18,4	20,8	23,3	25,8	28,3	30,7	33,2	35,7
900	6,2	10,1	14,0	17,9	21,8	25,7	29,6	33,5	37,4	41,2	45,1	49,0	51,6
950	6,4	9,0	11,6	14,3	16,9	19,5	22,1	24,7	27,3	29,9	32,5	35,2	37,8
1000	6,6	9,3	12,0	14,7	17,4	20,0	22,7	25,4	28,1	30,8	33,4	36,1	38,8
1050	6,9	9,6	12,4	15,1	17,9	20,6	23,4	26,1	28,8	31,6	34,3	37,1	39,8
1100	7,1	9,9	12,7	15,5	18,4	21,2	24,0	26,8	29,6	32,4	35,2	38,1	40,9
1150	7,3	10,2	13,1	16,0	18,8	21,7	24,6	27,5	30,4	33,3	36,1	39,0	41,9
1200	7,5	10,5	13,4	16,4	19,3	22,3	25,2	28,2	31,1	34,1	37,0	40,0	42,9
1250	7,8	10,8	13,8	16,8	19,8	22,9	25,9	28,9	31,9	34,9	37,9	41,0	44,0
1300	8,0	11,1	14,2	17,2	20,3	23,4	26,5	29,6	32,7	35,8	38,8	41,9	45,0
1350	8,2	11,4	14,5	17,7	20,8	24,0	27,1	30,3	33,4	36,6	39,7	42,9	46,0
1400	8,4	11,7	14,9	18,1	21,3	24,5	27,8	31,0	34,2	37,4	40,6	43,9	47,1
1450	8,7	12,0	15,2	18,5	21,8	25,1	28,4	31,7	35,0	38,3	41,5	44,8	48,1
1500	8,9	12,2	15,6	19,0	22,3	25,7	29,0	32,4	35,7	39,1	42,4	45,8	49,2
1550	9,1	12,5	16,0	19,4	22,8	26,2	29,7	33,1	36,5	39,9	43,3	46,8	50,2
1600	9,3	12,8	16,3	19,8	23,3	26,8	30,3	33,8	37,3	40,8	44,2	47,7	51,2
1650	9,6	13,1	16,7	20,2	23,8	27,4	30,9	34,5	38,0	41,6	45,1	48,7	52,3
1700	9,8	13,4	17,0	20,7	24,3	27,9	31,5	35,2	38,8	42,4	46,0	49,7	53,3
1750	10,0	13,7	17,4	21,1	24,8	28,5	32,2	35,9	39,6	43,2	46,9	50,6	54,3
1800	10,2	14,0	17,8	21,5	25,3	29,0	32,8	36,6	40,3	44,1	47,8	51,6	55,4
1850	10,5	14,3	18,1	21,9	25,8	29,6	33,4	37,3	41,1	44,9	48,7	52,6	56,4
1900	10,7	14,6	18,5	22,4	26,3	30,2	34,1	38,0	41,9	45,7	49,6	53,5	57,4
1950	10,9	14,9	18,8	22,8	26,8	30,7	34,7	38,7	42,6	46,6	50,5	54,5	58,5
2000	11,1	15,2	19,2	23,2	27,3	31,3	35,3	39,4	43,4	47,4	51,4	55,5	59,5



LDT-T150 A

Serranda di tenuta passo 150 mm in alluminio naturale

Conformità ATEX:

Il prodotto è disponibile in versione conforme alla Direttiva ATEX 2014/34/UE per l'installazione in **atmosfera potenzialmente esplosive**, classificate come zona 1, 2 (gas) o zona 21, 22 (polveri), a seconda della richiesta.

Se richieste complete di motorizzazione, è obbligatorio utilizzare **componenti certificati ATEX** (per la nostra certificazione sono utilizzabili solamente attuatori brand Schischek-Rotork) e seguire le istruzioni di installazione previste per questi

Integrazioni ESECUZIONE ATEX e CERTIFICAZIONI disponibili:

- Boccole bronzo (standard per serranda di tenuta);
- Se per comando manuale, perno di comando tondo Ø18 L=100mm (perno standard);
- Se motorizzata, aggiunta del kit Schischek con perno quadro Q=12x12 / Q=16x16 (perno inox);
- Linguetta di messa a terra con relativa etichetta;
- Certificato ATEX.



Serranda in esecuzione ATEX senza attuatore, con perno di comando finale tondo Ø18 L=100mm libero e/o con com. manuale (possibilità di cavi scaldanti opzionali sulla serranda).
ADATTA PER ZONA 1, 2, 21 e 22.

Marcatura / marking

CE  **II 2G Ex h IIC T6..T3 Gb**
II 2D Ex h IIC T85°C..T200°C Db

Serranda in esecuzione ATEX con attuatore modello ExMax Schischek di ns. fornitura e/o predisposta con kit Schischek (possibilità di cavi scaldanti opzionali sulla serranda).
ADATTA PER ZONA 1, 21.

Marcatura / marking

CE  **II 2G Ex h IIC T6..T4 Gb**
II 2D Ex h IIC T85°C..T135°C Db

Serranda in esecuzione ATEX con attuatore modello RedMax Schischek di ns. fornitura e/o predisposta con kit Schischek (possibilità di cavi scaldanti opzionali sulla serranda).
ADATTA PER ZONA 2, 22.

Marcatura / marking

CE  **II 3G Ex h IIC T6..T4 Gb**
II 3D Ex h IIC T85°C..T135°C Db

Serranda in esecuzione ATEX, destinata alle aree sicure, ma che non necessita di certificazione. Disponibile, sia con perno di comando finale tondo Ø18 L=100mm libero e/o con com. manuale, sia con attuatore modello InMax Schischek di ns. fornitura e/o predisposta con kit Schischek (possibilità di cavi scaldanti opzionali sulla serranda).
ADATTA PER AREA SICURA.

Kit Schischek Tg.S - Piastra + Perno Quadro Q=12x12;





Kit Schischek Tg.M - Piastra + Perno Quadro Q=16x16;





Made in Italy

CLA & UTEK si riserva di apportare in qualsiasi momento le modifiche necessarie per migliorare i prodotti, senza obbligo di preavviso.



AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV GL
ISO 9001

AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE
AMBIENTALE CERTIFICATO
DA DNV
ISO 14001